

# DATA BLAD

## Tromlesømpistol RGN CN45

CN45							
	<b>EGENSKABER</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Lav vægt</li> <li>* Skyder både med trådbandede og plastbandede søm</li> <li>* Simpel omstilling mellem enkeltskud og stødsømning</li> <li>* Trinløs indstillelig iskydningsdybde</li> <li>* Leveres i praktisk plastikuffert</li> </ul>						
	<b>ANVENDELSE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Undergulv</li> <li>* Hegn</li> <li>* Væg- og tagbeklædning</li> <li>* Fastgørelse af gipsplader, udhængsbrædder</li> <li>* Facadebeklædning</li> </ul>						
SPECIFIKATIONER							
Vægt	1,60 kg						
Dimension	248 x 108 x 260 mm						
Magasinkapacitet	400 søm (trådbandede søm) 200 søm (plastbandede søm)						
Arbejdstryk	5~7 bar						
BEFÆSTIGELSE							
<p>Nail Length</p>  <p>Shank Diameter</p>  <p>Head Diameter</p> 	<p>15° trådbandede og plastbandede søm</p> <table border="1"> <tr> <td>Længde</td> <td>25~50 mm</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>1,59~2,1 mm</td> </tr> <tr> <td>Hoved</td> <td>3,5~5,0 mm</td> </tr> </table>	Længde	25~50 mm	Diameter	1,59~2,1 mm	Hoved	3,5~5,0 mm
Længde	25~50 mm						
Diameter	1,59~2,1 mm						
Hoved	3,5~5,0 mm						