











DATABLAD

Tromlesømpistol RGN CN130

| CN130 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------------|---|---|---|---|--------|-----------|----------|------------|-------|------------|
|  | EGENSKABER <ul style="list-style-type: none"> * En af de mest kraftfulde sømpistoler i sin klasse, som undersænker søm i hårdt træ * Indbygget lyddæmper * Komfortabelt gummigreb * Nedadrettet udblæsning * Ekstra håndtag for nemmere håndtering og bedre komfort | | | | | | | | | | | | |
| | ANVENDELSE <ul style="list-style-type: none"> * Paller og tromler * Transportkasser i træ * Trækonstruktioner | | | | | | | | | | | | |
| SPECIFIKATIONER | | | | | | | | | | | | | |
| Vægt Dimensioner Magasinkapacitet Maksimalt arbejdstryk Anbefalet arbejdstryk Aftræk | 6,1 kg 320 x 120 x 480 mm 225 søm 8,3 bar 6~8,3 bar Stødsømning | | | | | | | | | | | | |
| BEFÆSTIGELSE | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Nail Length</td> <td>Shank Diameter</td> <td>Head Diameter</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </table> | Nail Length | Shank Diameter | Head Diameter |  |  |  | 15 ° trådbådede søm <table border="1" data-bbox="798 1568 1324 1792"> <tr> <td>Længde</td> <td>90~130 mm</td> </tr> <tr> <td>Diameter</td> <td>3,3~3,8 mm</td> </tr> <tr> <td>Hoved</td> <td>6,5~8,5 mm</td> </tr> </table> | Længde | 90~130 mm | Diameter | 3,3~3,8 mm | Hoved | 6,5~8,5 mm |
| Nail Length | Shank Diameter | Head Diameter | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |
| Længde | 90~130 mm | | | | | | | | | | | | |
| Diameter | 3,3~3,8 mm | | | | | | | | | | | | |
| Hoved | 6,5~8,5 mm | | | | | | | | | | | | |