

DATA BLAD

Tromlesømpistol CN565X

CN565X	
	EGENSKABER <ul style="list-style-type: none"> * Lav vægt * Skyder både trådbandede og plastbandede søm * Automatisk skifte mellem enkeltskud og stødsømning. * Trinløs indstillelig iskydningsdybde * Leveres i praktisk plastikkuffert
	ANVENDELSE <ul style="list-style-type: none"> * Beklædning (Hårdtræ og cement) * Hegn og undergulve * Tagdækning og udvendige lister * Forskalling
SPECIFIKATIONER	
Vægt Dimensioner Magasinkapacitet Maksimalt arbejdstryk Anbefalet arbejdstryk Aftræk	2,58 kg 315 x 128 x 306 mm 225~300 søm (trådbandede søm) 200 søm (plastbandede søm) 8,3 bar 5~7bar Enkelt- og flerskudsaftrækker
BEFÆSTIGELSE	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Nail Length</p>  <p>32mm 45mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Shank Diameter</p>  <p>2.3mm to 2.5mm</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Head Diameter</p>  <p>5.0mm to 6.0mm</p> </div> </div>	15° trådbandede og plastbandede søm
Længde Diameter Hoved	45~65 mm (trådbandede) 32~65 mm (plastbandede) 2,3~2,5 mm 5,0~6,0 mm